
Kort om Allaert Filip BV

Verksamhet

Specialiserade sedan 1997 av konstruktion och tillverkning av gropdomkrafter. I samråd med kunden hjälper vi till att hitta den domkraft som passar bäst för er applikation och gör en konkurrenskraftig offert.

Mål

- Leverans av högkvalitativa produkter till rätt pris / kvalitetsförhållande.
- Respektera de specifika kundförfrågningar och ledtider som överenskommits.
- En utmärkt kundservice.
- Fortsätt förbättra våra produkter genom kontinuerlig optimering.

Material

- Standard gropdomkrafter har en slaglängd på 780 mm och hårdkromade kolvstänger Ø 40-50-60-70 och 80 mm för gropdomkrafter 4-8-15-20 respektive 30 ton
- Domkrafter enligt kundspecifikation och i RAL-färg enligt önskemål.
- Vagnarna tillverkas alltid efter gropens dimensioner.

Service

- Garanti 2 år från leveransdagen
- Garanterade reparationer inom tidsramen på 1 vecka efter vårt mottagande.
- Tillfällig ersättningsdomkraft finns tillgänglig vid behov

Kanthängd Gropdomkraft Standard



Utförande:

Helautomatisk

- Dubbelverkande system: snabbtrasport till lyftpunkt och sänkning med hjälp av tryckluft
- Lasten lyfts med luftdriven pump

Teknisk specification

- Minsta höjd i nedsänkt läge: 1100 mm
- Slaglängd: 780 mm
- Maximalt arbetstryck: 10 bar

Levereras som standard med lyftsadel och antitiltssystem

Vagnen tillverkas alltid efter gropens mått och levereras med små hjul (Ø70mm) eller stora hjul (Ø100mm)

Kapacitet	Artikel nr Domkraft	Artikel nr Vagn	Typ	Ø Kolv
4 ton	VA04	W04	helautomatisk	40mm
8 ton	VA08	W08	helautomatisk	50mm
15 ton	VA15	W15	helautomatisk	60mm
20 ton	VA20	W20	helautomatisk	70mm
30 ton	VA30	W30	helautomatisk	80mm

Kanthängd Gropdomkraft Supersnabb



Speciellt utformad för besiktningstationer, perfekt när hastigheten är viktig. Snabblyftsystem, kolven når lyftpunkt på mindre än 7 sekunder utan belastning. På bara 15 sekunder har hjulen lyfts från marken.

Helautomatisk drift

1. Dubbelverkande system: **SUPER** snabb höjning och sänkning med hjälp av tryckluft
 - Lasten lyfts **SNABBARE** med **DUBBELVERKANDE** luftdriven pump

Teknisk specifikation

Minsta höjd i nedsänkt läge: 1100 mm

Slaglängd: 780 mm

Kolvdiameter: 70 mm

Maximalt arbetstryck: 10 bar

Kapacitet	Artikel nr Domkraft	Artikel nr • Vagn	Typ	Ø Kolv
20 ton	VA20 SS	W20	helautomatisk	70mm